



Tanımı


Seramikleştirilmiş mineral paneller içeren erişilebilir akustik tavan sistemi.

- Otoparklar
- Tabanlı dış tavanlar
- Yüzme havuzları ve duş alanları
- Saunalar ve buhar odaları

Özellikleri ve Sağladığı Yararlar

- Seramik bağlı mineral elyaf yapı, inert ve yanmaz özellikler taşır
- Taze buhar sıcaklıklarında 135C'ye kadar test edilmiştir
- Korozif kimyasal dumana karşı dirençli, endüstri, denizcilik ve yüzme havuzu uygulamalarında ağır koşullara dayanıklıdır
- Ultra yüksek nem direnci, standart ve ağır çevre koşullarında sağlıklı kazandırır bina programının erken dönemlerinde monte edilebilir
- Orta aralık ses absorpsiyonu, oda akustiğine denge kazandırır
- Yüksek ses kısıtlaması, odadan odaya gizlilik korunması için
- DONN® DX® 24 KB korozyona-dayanıklı taşıyıcı sistem aksesuarlarıyla birlikte monte ediniz
- DONN® DX® Asma Tavan Sistemleri ile birlikte idealdir (Daha fazla bilgi için arka tarafa bakınız)

DONN® Taşıyıcı Sistem Seçenekleri



Model	Tip*	Kenar	Boyut (mm)	Ürün No.	Akustik Performans			LR	Renk	Taşıyıcı sistem seçeneği
					NRC	aW	DncW			
Ceramic Radar	FC	SQ	600 x 600 x 15	ME 56644	0.55	0.50	40dB	88%	White	A,D
Ceramic Radar	FC	SQ	1200 x 600 x 15	ME 56645	0.55	0.50	40dB	88%	White	A,D

* Tip: FC: Firecode

Garanti

10 yıl panel veya 30 yıl sistem garantisi, ref USG

Bileşim

Geri-dönüşümlü malzeme içerir, asbest içermez. Panel, NC mineral elyaf, perlit, bağlayıcılar ve inorganik dolguların yaş keçeli karışımıdır. Seramikleştirilmiştir ve astar ve son kat boyalarla ön işlem yapılmıştır. Malzeme güvenlik bilgi formları istek üzerine temin edilebilir.

Yangın reaksiyonu

BS 476 Pt 4 yanmaz

Yangına dayanıklılık

BS 476 Pt 21/23

Çelik kirişler ve ahşap döşeme için 60 dakika koruma.

Montaj ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için USG'den konuya ilişkin test raporunun bir kopyasını isteyiniz.

Neme oranına karşı dayanıklılık

Maksimum %100
Relativ Nem / 40°C

Isıl direnç

R 0.33 m²C/W

Ağırlık

7,8 kg/m²

Bakım

Yumuşak fırça, elektrikli süpürge veya ıslak sünger kullanılarak kolayca temizlenir.

www.usg.com/europe

USG İrtibat Ofisi Türkiye
Alemdağ Cad. Arafat Sok
Yeşil kuşak sitesi Deniz ap. No:6
Çekmeköy-ÜMRANIYE-İSTANBUL

Tel: 0-216-526 20 10
Faks: 0-216-526 14 79
E-Mail: info-tr@usg.com

USG Deutschland GmbH
Metallstrasse 1
D-41751 VIERSEN
Germany

Tel: +49(0)2162 957-0
Faks: +49(0)2162 4461
E-Mail: info-east@usg.com