



1	Typ	Schnellabhänger
	Artikelnummer	SAH-10 Plus
	Kombination mit	1/5A oder 1/5B Abhängedraht mit Öse bzw. Haken
	Profil	DX24
	andere Profile	DX35, DX Finline
	Tragfähigkeit*	250 N
	Min. Abhängehöhe**	170 mm

6	Typ	Wand - Abhänger
	Artikelnummer	PSS-2
	Profil	DCE
	andere Profile	DXE
	Tragfähigkeit*	250 N
	Min. Abhängehöhe**	170 mm

2	Typ	Doppelspannfeder
	Artikelnummer	SA-50
	Profil	DX24
	andere Profile	DX35, DX Finline
	Tragfähigkeit*	150 N
	Min. Abhängehöhe**	220 mm

7	Typ	Direktabhänger
	Artikelnummer	GFV-50 (60, 80, 100)
	Profil	DX35
	andere Profile	DX24, DX Finline
	Tragfähigkeit*	150 N
	Min. Abhängehöhe**	50 mm (60, 80 oder 100 mm)

3	Typ	Noniusabhänger (Unterteil)
	Artikelnummer	Nr. 228
	Kombination mit	Nr. 115-200 Nonius (Oberteil) plus DPK-607 (Sicherungsstift)
	Profil	DX24
	andere Profile	DX35, DX Finline
	Tragfähigkeit*	250 N
	Min. Abhängehöhe**	240 mm

8	Typ	Direktabhänger (Nonius)
	Artikelnummer	SAH-5
	Kombination mit	DPK-607 (Sicherungsstift)
	Profil	DX24
	andere Profile	DX35, DX Finline
	Tragfähigkeit*	150 N
	Min. Abhängehöhe**	80 mm

4	Typ	Schnellabhänger
	Artikelnummer	SAH-150
	Kombination mit	1/5A or 1/5B Abhängedraht
	Profil	DX15
	andere Profile	-
	Tragfähigkeit*	150 N
	Min. Abhängehöhe**	180 mm

9	Typ	Abhängedraht
	Artikelnummer	-
	Kombination mit	-
	Profil	DX24
	andere Profile	DX15, DX35, DXF
	Tragfähigkeit*	250 N
	Min. Abhängehöhe**	80 mm

5	Typ	Noniusabhänger (Unterteil)
	Artikelnummer	Nr. 240
	Kombination mit	Nr. 115-200 Noniusoberteil plus DPK-607 Sicherungsstift
	Profil	DXE24
	andere Profile	DCE24
	Tragfähigkeit*	250 N
	Min. Abhängehöhe**	280 mm

10	Typ	Wandwinkel (korrosionsgeschütztes System)
	Artikelnummer	MI 2121 WK
	Kombination mit	M4 Schraube und Mutter in KB-Qualität
	Profil	DX24 WK
	andere Profile	-
	Tragfähigkeit*	150 N
	Min. Abhängehöhe**	75 mm

* gemäß DIN 18168

** Abstand zwischen Rohdach und Unterseite der Konstruktion (bei Deckenplatte in scharfkantiger Ausführung)