



Tanımı


İnce, yönsüz kurtçuklu, perfore (delik) desenli erişilebilir akustik tava sistemi.

- Eğitim
- Sağlık
- Oteller
- Eğlence
- Bürolar
- Perakende Satış Yerleri

Özellikleri ve Sağladığı Yararlar

- Yeni ve genç görümlü 360° yönsüz desen, hızlı ve ekonomik montaj imkanı sunar
- Orta aralıklı ses absorpsiyonu, genel ticari konstrüksiyonlar için idealdir.
- Oda akustiğine denge kazandırır
- Kolayca kesilir ve monte edilir
- Mükemmel fiyat-değer-oranı ve maksimum ekonomi
- DONN DX Asma Tavan Sistemleri ile birlikte idealdir (Daha fazla bilgi için arka tarafa bakınız)

DONN® Taşıyıcı Sistem Seçenekleri



Model	Tip	Kenar	Boyut (mm)	Ürün No.	Akustik Performans	LR	Renk	Taşıyıcı sistem seçeneği
Europa	Class A	SQ	600 x 600 x 14	ME 777BC	NRC 0.25	>=85%	White	A,B1,D

Ses Absorpsiyonu	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
aS		0.48	0.26	0.21	0.23	0.27	0.36

Bileşim

Geri-dönümlü malzeme içerir, asbest içermez. Panel, sellüloz elyaflar, NC mineral elyaflar, perlit, organik bağlayıcılar ve son kat boyaların yağ keçeli karışımıdır.

Neme oranına karşı dayanıklılık

Maksimum %70
Relativ Nem / 29°C

Isıl direnç

R 0.33 m²C/W

Ağırlık

3,95 kg/m²

Bakım

Yumuşak fırça, elektrikli süpürge veya ıslak sünger kullanılarak kolayca temizlenir.

www.usg.com/europe

USG İrtibat Ofisi Türkiye
Alemdağ Cad. Ararat Sok
Yeşil kuşak sitesi Deniz ap. No:6
Çekmeköy-ÜMRANIYE-İSTANBUL

Tel: 0-216-526 20 10
Faks: 0-216-526 14 79
E-Mail: info-tr@usg.com

USG Deutschland GmbH
Metallstrasse 1
D-41751 VIERSEN
Germany

Tel: +49(0)2162 957-0
Faks: +49(0)2162 4461
E-Mail: info-east@usg.com