

- Eğitim
- Sağlık
- Oteller
- Eğlence
- Bürolar
- Perakende Satış Yerleri


Tanımı

Yoğun yönlü kurtçuklu dokuya sahip paneller içeren erişilebilir akustik tavan sistemi.

Özellikleri ve Sağladığı Yararlar

- Maksimum ekonomi ve tasarım sadeliği
- Orta aralık ses absorpsiyonu, oda akustiğine denge kazandırır
- Orta aralık ses kısıtlaması, genel ticari konstrüksiyonlar için ideal
- Kolayca kesilir ve monte edilir
- DONN® DX® Asma Tavan Sistemleri ile birlikte idealdir (Daha fazla bilgi için arka tarafa bakınız)

DONN® Taşıyıcı Sistem Seçenekleri



Model	Tip	Kenar	Boyut (mm)	Ürün No.	Akustik Performans			LR	Renk	Taşıyıcı sistem seçeneği
					NRC	aW	DncW			
Fissured	Class A	SQ	600 x 600 x 15	ME 560	0.45	0.45(H)	32dB	>82%	White	A,B1,D
Fissured	Class A	SQ	1200 x 600 x 15	ME 562	0.45	0.45(H)	32dB	>82%	White	A,B1,D
Fissured	Class A	SLT	600 x 600 x 15	ME 506	0.45	0.45(H)	32dB	>82%	White	E
Fissured	FC	SQ	600 x 600 x 15	ME 585	0.55	0.60(H)	35dB	>82%	White	A,B1,D
Fissured	FC	SQ	1200 x 600 x 15	ME 586	0.55	0.60(H)	35dB	>82%	White	A,B1,D

* Tip: FC: Firecode

Ses Absorpsiyonu	H	125	250	500	1000	2000	4000
aS Class A		0.27	0.32	0.33	0.43	0.53	0.61
aS Firecode		0.39	0.37	0.52	0.69	0.68	0.70

Garanti

Standart veya 10 yıl panel/15 yıl sistem garantisi, ref USG.

Bileşim

Geri-dönüştürümlü malzeme içerir, asbest içermez. Panel, sellüloz elyaflar, NC mineral elyaf, perlit, organik bağlayıcılar ve inorganik dolguların yaş keçeli karışımıdır. Astar ve son kat boya ile ön işleme yapılmıştır. Malzeme güvenlik bilgi formları istek üzerine temin edilebilir.

Yangın reaksiyonu

BS 476 Pt 6/7 Class 1/0

Yangına dayanıklılık

Class A

BS 476 Pt 21/23

Çelik kirişler için 30 dakika koruma.

Firecode

BS 476 Pt 21/23

Çelik kirişler ve ahşap döşeme için 60 dakika koruma.

Montaj ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için USG'den konuya ilişkin test raporunun bir kopyasını isteyiniz.

Neme oranına karşı dayanıklılık

Maksimum %70

Relativ Nem / 29°C

Isıl direnç

R 0.33 m²C/W

Ağırlık

3,95 kg/m² (Class A)

5,6 kg/m² (Firecode)

Bakım

Yumuşak fırça, elektrikli süpürge veya ıslak sünger kullanılarak kolayca temizlenir.

www.usg.com/europe

USG İrtibat Ofisi Türkiye

Alemdağ Cad. Arafat Sok
Yeşil kuşak sitesi Deniz ap. No:6
Çekmeköy-ÜMRANIYE-İSTANBUL

Tel: 0-216-526 20 10

Faks: 0-216-526 14 79

E-Mail: info-tr@usg.com

USG Deutschland GmbH

Metallstrasse 1
D-41751 VIERSEN
Germany

Tel: +49(0)2162 957-0

Faks: +49(0)2162 4461

E-Mail: info-east@usg.com