

- Eğitim
- Sağlık
- Oteller
- Eğlence
- Bürolar
- Perakende Satış Yerleri


Tanımı

İnce, yönsüz kurtçuklu dokuya sahip paneller içeren erişilebilir akustik tavan sistemi.

Özellikleri ve Sağladığı Yararlar

- Canlı, sade görümlü 360° yönsüz doku, hızlı ekonomik montaj imkanı sunar
- Orta aralık ses absorpsiyonu, oda akustiğine denge kazandırır
- Orta aralık ses kısıtlaması, genel ticari konstrüksiyonlar için idealdir
- Can güvenliği ve mülk korunması için, yangına dirençli sistem seçenekleri
- Kolayca kesilir ve monte edilir
- DONN® DX® Asma Tavan Sistemleri ile birlikte idealdir (Daha fazla bilgi için arka tarafa bakınız)

DONN® Taşıyıcı Sistem Seçenekleri



Model	Tip*	Kenar	Boyut (mm)	Ürün No.	Akustik Performans			LR	Renk	Taşıyıcı sistem seçeneği
					NRC	aW	DncW			
Radar	Class A	SQ	600 x 600 x 15	ME 2110	0.55	0.50(H)	34dB	>=85%	White	A,B1,D
Radar	Class A	SQ	1200 x 600 x 15	ME 2310	0.55	0.50(H)	34dB	>=85%	White	A,B1,D
Radar	Class A	SLT	600 x 600 x 15	ME 2120	0.55	0.50(H)	34dB	>=85%	White	E
Radar Clima Plus	Class A	SQ	600 x 600 x 15	ME 2210	0.55	0.55(H)	34dB	>=85%	White	A,B1,D
Radar Clima Plus	Class A	SQ	1200 x 600 x 15	ME 2410	0.55	0.55(H)	34dB	>=85%	White	A,B1,D
Radar Clima Plus	FC	SQ	600 x 600 x 15	ME 2215	0.55	0.55(H)	37dB	>=85%	White	A,B1,D
Radar Clima Plus	FC	SQ	1200 x 600 x 15	ME 2415	0.55	0.55(H)	37dB	>=85%	White	A,B1,D

* Type: FC: Firecode

Ses Absorpsiyonu	H	125						250						500						1000						2000						4000					
		aS	Class A	0.40	0.35	0.43	0.72	0.78	0.59	aS	Firecode	0.36	0.36	0.50	0.72	0.67	0.56																				

Garanti

10 yıl panel veya 15 yıl sistem garantisi, ref USG

Bileşim

Geri-dönüştürümlü malzeme içerir, asbest içermez. Panel, sellüloz elyaflar, NC mineral elyaflar, perlit, organik bağlayıcılar ve inorganik dolguların yaş keçeli karışımıdır. Astar ve son kat boylarla ön işlem yapılmıştır. Malzeme güvenlik bilgi formları istek üzerine temin edilebilir.

Yangın reaksiyonu

BS 476 Pt 6/7 Class 1/0

Yangına dayanıklılık

Class A
BS 476 Pt 21/23
Çelik kirişler ve ahşap döşeme için 30 dakika koruma.
Firecode
BS 476 Pt 21/23
Çelik kirişler ve ahşap döşeme için 60 dakika koruma.

Montaj ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için USG'den konuya ilişkin test raporunun bir kopyasını isteyiniz.

Nem oranına karşı dayanıklılık

Maksimum %70
Relatif Nem/29°C (Class A, FC)
Maksimum %95
Relatif Nem/32°C (Clima Plus)

Isıl direnç

R 0.33 m²C/W

Ağırlık

3.95 kg/m² (Class A)
5,6 kg/m² (Firecode)

Renkler

Beyaz. Radar Clima Plus özel siparişi için Siyah

Bakım

Yumuşak fırça veya elektrikli süpürge kullanılarak kolayca temizlenir.

www.usg.com/europe

USG İrtibat Ofisi Türkiye
Alemdağ Cad. Ararat Sok
Yeşil kuşak sitesi Deniz ap. No:6
Çekmeköy-ÜMRANIYE-İSTANBUL

Tel: 0-216-526 20 10
Faks: 0-216-526 14 79
E-Mail: info-tr@usg.com

USG Deutschland GmbH
Metallstrasse 1
D-41751 VIERSEN
Germany

Tel: +49(0)2162 957-0
Faks: +49(0)2162 4461
E-Mail: info-east@usg.com