

Duvar kağıdı uygulamaları/Üst yüzey kaplaması

Uygun duvar kağıdı tutkalları



Duvar kağıdı uygulamalarında esas olarak sadece metil selülozdan (MC) üretilen tutkallar kullanılmalıdır.

Uygun olmayan tutkallar kullanıldığında, macunun kabarma/dökülme tehlikesi vardır. (bakınız (soldaki resim))

Esas olarak tutkalların ve üst yüzey kaplamalarının, uygulanmadan önce uygunluk açısından denenmesi tavsiye edilir.

Bir duvar kağıdı ya da uygun bir sıva uygulandıktan sonra, gerekli havalandırma yapılarak hızlı kuruma sağlanmalıdır.

Federal Boya ve Gayrimenkul koruma kurulu, Frankfurt/Main'in "Duvar kağıdı ve yapıştırma işleri için teknik talimatlar" adlı 16 sayılı bilgi formunu dikkate alınız. (Almanca)

Daha çok bilgiyi burada bulabilirsiniz:

USG Liaison Office Türkiye
Alemdag Cad. Arafat Sok.
Dostas Sitesi
Deniz Blok Da: 6
TR Cekmeköy-Ümraniye-Istanbul
Tel. +90-216-526 20 10
Faks +90-216-526 14 79
Cep Tel. +90-533-318 44 33
E-posta info-tr@usg.com
www.usg.com/europe