

Sheetrock® Takviye ve Kenar Koruması



Konu olukların ve iç köşelerin çatlamaya karşı dayanıklılığına ve kenarların ve dış köşelerin sağlam bir şekilde korunmasına geldiğinde, sapla saman birbirinden ayrılır. Kaliteli sonuç almak için kaliteli malzeme kullanmanız gerekir.

USG size Sheetrock® hazır alçı macun uyumlu, değişik modelleri olan, yaptığınız işin değerini yükseltmenize yardımcı olan takviye şeritleri, esnek bir kenar koruması (rulo) ve kağıt mantolu kenar koruma profilleri sunuyor.

Yüksek esneklik, hassas ve basit kullanım, etkileyici sonuçlar, bütün bunlar bu ürünü öne çıkarıyor - müşterinizin yaptığınız işten yıllarca memnun kalması için.

Sheetrock® Kağıt Takviye Şeridi



Kağıt takviye şeritleri, cam elyafına oranla yırtılmaya karşı çok daha dayanıklıdır. Yanlışlıkla sıyırılması önlenir. Kağıt takviye şeridi kullanımı, derzlerde ileride çatlak oluşumunu asgariye indirir ve şikayetleri azaltır.

Uzunluğu: 76 metre, Eni: 5,25 cm


- Köşelere sorunsuz bir şekilde uygulanabilmesi için ortalı katlama
- Yırtılmaya dayanıklı, esnemez, kırışmaz
- En iyi şekilde yapışması için geliştirilmiştir
- Kolay macunlama için çok incedir
- Kağıt rulosuyla kullanılmaya uygundur (sayfa 11)

Sheetrock® Esnek Metal Köşe Koruma Şeridi




Uzunluğu: 30 metre, Eni: 5,25 cm

- Kenarları düzleştirmek için entegre metal bantlı kağıt mantolu köşe koruma şeridi
- Açıdan bağımsız olarak her köşede güçlü bir koruma sağlar

DALLAS - Sheetrock® Kağıt Mantolu Dış Köşe


90°'lik dış köşeler için. Her levha kalınlığına uygun.
Standart uzunluğu: 3,05 metre

| Tip | Ebat |
|-----|---------|
| A | 16,0 mm |
| B | 20,5 mm |
| C | 20,5 mm |
| D | 16,0 mm |

SANTA FE - Sheetrock® Yuvarlak kağıt Mantolu Dış Köşe


Yuvarlatılmış 90°'lik dış köşeler için. Her levha kalınlığına uygun. Çevresi: 19 mm
Standart uzunluğu: 3,05 metre

| Tip | Ebat |
|-----|---------|
| A | 15,0 mm |
| B | 19,0 mm |
| C | 15,0 mm |

LAS VEGAS - Sheetrock® Kağıt Mantolu İç Köşe

90°'lik iç köşeler için. Her levha kalınlığına uygun.
Standart uzunluğu: 3,05 metre


| Tip | Ebat |
|-----|---------|
| A | 16,0 mm |
| B | 9,5 mm |
| C | 9,5 mm |
| D | 16,0 mm |

DENVER - Sheetrock® Yuvarlak iç Köşe

Yuvarlatılmış 90°'lik iç köşeler için. Her levha kalınlığına uygun. Çevresi: 19 mm - Standart uzunluğu: 3,05 metre


| Tip | Ebat |
|-----|---------|
| A | 16,0 mm |
| B | 16,0 mm |

Yüksek optik beklentilere hitap eder. Normalin üzerindeki hijyenik taleplerde de kullanılabilir (örneğin mikropsuz odalarda).

GÖPPINGER - Sheetrock® Kağıt Mantolu L-Profil

1,25 mm'den başlayan levha kalınlıklarına uygun
Standart uzunluğu: 3,05 metre

| Tip | Ebat |
|-----|---------|
| A | 12,7 mm |
| B | 24,0 mm |
| C | 32,0 mm |

MIAMI - Sheetrock® Kağıt Mantolu Basamak Profili

12,5 mm levha kalınlığına uygun.
Standart uzunluğu: 3,05 metre

| Tip | Ebat |
|-----|---------|
| A | 25,0 mm |
| B | 12,5 mm |
| C | 12,5 mm |
| D | 20,0 mm |

**Kağıt Mantolu Metal Köşe Korumaları ve Bağlantı Profilleri**

Sheetrock® kağıt mantolu metal köşe korumalarının ve bağlantı profillerinin uygulamada ve sonuçta birçok avantajı vardır. Galvanizli metal sayesinde güçlü bir koruma sağlarlar.

Kağıt Mantonun Sağladığı Avantajları:

- Levhanın dış yüzeyine mükemmel bir bağlantı sağlar
- Bina hareketlerinde çatlak oluşmasına karşı koruma sağlar (oturma çatlakları olmaz)
- Hasar oluşması durumunda köşenin tamir edilmesini kolaylaştırır
- Çatlak oluşumundan kaynaklanan şikayetleri azaltır

En Kolay Uygulama Şekli:

Sheetrock® hazır alçı macunu örneğin ruloyla kağıda sürün, köşe koruma şeridini köşeye iyice bastırın ve taşan macunu alın. 90°'lik dış köşelerde bu işlemi Hopper ve dış köşe rulosu kullanarak daha hızlı yapabilirsiniz!

USG Liaison Office Türkiye
Alemdag Cad. Arafat Sok.
Dostas Sitesi
Deniz Blok Da: 6
TR Cekmeköy-Ümraniye-Istanbul
Tel: 0-216-526 20 10
Faks: 0-216-526 14 79
E-Mail: info-tr@usg.com
www.usg.com/europe