



SHEETROCK®

Çok Amaçlı Dolgu ve macun



Hazır Karışım, düzgün çalışma kabiliyeti ve çalışma kolaylığı sağlayan ürün

Çabuk, düzgün birleşim yeri finisajı için kolay çalışma sağlayan ürün:

- Profilleme ve son kat için en iyi sonuç.
- En az karıştırma, inceltme, yeniden yumuşatma için hazır karışım.
- Düzgün uygulama, uzun süreli performans.

SHEETROCK®

Çok Amaçlı Dolgu ve macun

Tanım

SHEETROCK® Çok-amaçlı Hazır Karışım Dolgu ve macun, sıradan hazır karışım ürünlerden daha üstün performans sağlayan vinil bağlayıcılar ve diğer bileşenleri içerir. Kremsi, düzgün kıvamlı karıştırılmıştır. United States Gypsum Şirketinin vinil bazlı formülasyonları, mükemmel kayganlık ve yapışkanlık özellikleri ve kolay çalışma imkanı sunar. Ambalaj kutusundan direkt olarak kullanılabilir. En az karıştırma, inceltme ve yeniden yumuşatma gerektirir. Birleşim yeri finisajı, işçilik maliyetleri düşük, görüntü ve iş kalitesi daha iyi, çabuk, kolay ve düzgün olur.

Uygulama Kılavuzu

- Gömme profil
- Metal profiller, "L" kesme bantlar üzerine I. kat
- 2. ve 3. kat (sonkat)
- Perdah boyası
- Laminasyon
- Tekstürleme
- İç sıvada veya neme maruz kalmayan duvarda çatlaklar
- Sıva ve beton madessi tam yuzey macunlama. Bu altsatira gelecek

Yarıları

- **Hazır-karışım rahatlık ve ekonomi:** Yüksek kalite için fabrikada karıştırılmıştır. Karıştırma ve zımparalama süresi büyük ölçüde azaltılmıştır.
- **Daha iyi kayganlık, mükemmel yapışkanlık:** SHEETROCK® Çok Amaçlı Hazır Karışım Dolgusu ve macunu üstün işleme rahatlığı, çatlamaya karşı direnç ve mükemmel yapışkanlık özellikleri gösterir. Genellikle diğer dolgu ve macunların yapışma gücünü azaltan nemli çalışma koşullarında bile üstün yapışkanlık özellikleri korunur.
- **Daha az damlama, az atık:** SHEETROCK® Çok Amaçlı Hazır Karışım Dolgusu ve macunun tereyağ kıvamında oluşu, damlamaları en aza indirir ve ahşabın lekelenme riskini azaltır. İş sonrası maliyetli temizlik gerçekten ortadan kaldırılmıştır. Dolgu ve macun ambalaj kutusunda yaş karışım durumunda, aylar sonra kullanılmak üzere saklanabilir.

- **İnce son kat için düşük çekme payı:** Fabrika-kontrollü çekme payı, fazla işçilik gerektirmeden, ince bitirilmiş çalışma ile sonuçlanır.
- **Dekorasyon problemi az:** Testler gösteriyor ki; SHEETROCK® Çok Amaçlı Hazır Karışım Dolgu ve macun, profil kenarları boyunca özellikle çatlamalara karşı dirençlidir, tamamlanmış birleşim yerlerinin düzgünlüğü ve kalite boyalar veya duvar kağıdıyla herhangi bir reaksiyona girmeden dekorasyonu kolaylaştırır.

Hazırlama

Alçı Levhaları üreticilerinin önerilerine uygun olarak yerleştirin ve uygulayın. Soğuk havada ve alçı levha birleşim yeri finisajı sırasında bina içi sıcaklıklar en az 13°C'de tutulmalıdır. Fazla nemi almak için yeterli havalandırma sağlanmalıdır.

ürüne su ekmeden hafifçe karıştırın. Vidalar ve köşe profillerini kaplamak için direkt olarak kutudan kullanın. Birleşim yerlerinin bantlanması ve finisajında (özellikle mekanik aletlerle kullanmak için) gerektiği kadar inceltin. Fazla inceltmeden kaçınmak için suyu 250 ml'lik ilavelerle ekleyin. Her su ilavesinden sonra hafifçe yeniden karıştırın ve test uygulaması yapın.

Uygulama

Keskinleştirilmiş kenarın altında yaklaşık 1 mm dolgu ve macun bırakarak, birleşim yerini ince bir tabaka dolgu ve macun ile kaplayın ve birleşim yeri profilini oturtun. Kurumaya bırakın ve hafifçe zımparalayın. İlk katın arkasında yaklaşık 5 cm bırakarak ikinci kati uygulayın. Kurumaya bırakın ve gerektiği kadar hafifçe zımparalayın ve ikinci katın arkasında 5 cm bırakarak üçüncü kati uygulayın. Vida kafalarını, köşe profillerini ve iç köşeleri gerektiği kadar, en az üç kat SHEETROCK® Çok Amaçlı Hazır Karışım dolgu ve macunun levha üzerine yayarak düzgün bir yüzey elde edecek şekilde tamamlayın.

Dekorasyon

Astarlama ve boya, tekstür veya duvar kaplaması ile dekorasyon için kullanılan malzemeler konusunda üreticinin talimatlarını izleyiniz.

Ürün Verileri

Malzeme:	Vinil-tip formülayson.
Tipler:	El veya mekanik uygulamalar.
Donma:	
Hassaslığı:	Donmaktan koruyun.
Kaplama:	Yaklaşık 67,4 kg / 100 m ² alçı levha.
Depolama:	Raf ömrü iyi saklama koşullarında min 12 ay kadardır. Dolgu ve macunu korunmalı bir yerde saklayın, zira aşırı sıcaklık ya da soğuk ürünün eskimesini hızlandırır. Üretim tarih kodlarını periyodik olarak kontrol edin. Stokları ilk giren-ilk çıkar olarak tutun.
Ambalajlama:	946 ml plastik kutu; 5,4 kg, 20 Kg plastik kova.
Kuruma Süresi:	sıcaklığa ve neme bağlıdır
Sıcaklık:	Min. 13°C (birleşim yeri finisajı için bina içinde)
Renk:	Beşaz
Yoğunluk:	1,65 kg/l



USG Corporation

Deutschland
USG Deutschland GmbH
Metallstrasse 1
D 41751 Viersen
Tel. +49(0)2162 9570
Fax +49(0)2162 4461
e-mail Info-de@usg.com

www.usg.com/europe

Türkiye
USG Liaison Office Türkiye
Alemdag Cad. Arafat Sok.
Dostas Sitesi, Deniz Blok Da: 6
Cekmeköy-Ümraniye-Istanbul, Türkiye
Tel: +90 (216) 526 20 10
Fax: +90 (216) 526 14 79
e-mail: Info-tr@usg.com